



1.-código de identificación única del producto tipo: drenotube® serie DR (drenaje)
con la siguiente designación: drenotube® DR300L6, drenotube® DR300L3
drenotube® DR370L6, drenotube® DR370L3

2.-usos previstos: drenotube® serie DR se usa como drenaje subterráneo por gravedad en:
obra-civil: ferrocarril, carretera, autopista, canales, muros, vertederos etc...
edificación: industrial y residencial
campos deportivos con césped natural o artificial (como golf, futbol...)
paisajismo, agricultura y jardinería.

La evaluación realizada se basan en una vida de trabajo del drenotube® para el uso de 25 años cuando se instalan en las obras. Estas disposiciones se basan en el estado actual de la técnica, el conocimiento y la experiencia disponible.

Las indicaciones dadas en cuanto a la vida útil del producto de construcción no pueden ser interpretadas como una garantía, pero se consideran sólo como un medio para la elección de los productos adecuados en relación a la vida útil esperada económicamente razonable de las obras.

3.-fabricante: FUMOSO INDUSTRIAL S.A.
c / Levante, nº 9 Pol.Ind LEVANTE
08150 Parets del Valles (Barcelona - SPAIN)

5.- sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

SISTEMA 4

6b.- documento de evaluación técnica europeo: EAD 280001-00-0704

evaluación técnica europea: ETA 15/0201 de 22/4/2015

organismo de evaluación técnica: Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña - ITEC.

7.-prestaciones declaradas:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES		ESPECIFICACIONES TECNICAS
a) Capacidad drenante bajo presión	DR300L6-DR300L3	DR370L6-DR370L3	ETA 15/0201 de 22/4/2015
	KPa	dm ³ /seg/m	
	0	5,80	12,50
	10	5,65	12,25
	20	5,50	12,00
	30	5,35	11,75
	40	5,25	11,50
	50	5,15	11,25
	60	5,00	11,00
b) Deformación bajo presión (en seco)	DR300L6-DR300L3	DR370L6-DR370L3	ETA 15/0201 de 22/4/2015
	KPa	mm	
	10	40,00	40,00
	20	50,00	65,00
	40	70,00	90,00
	60	100,00	110,00
c) Deformación bajo presión con drenotube® envejecido por oxidación	mismos valores que b)		ETA 15/0201 de 22/4/2015
d) Deformación bajo presión con drenotube® envejecido por hidrólisis	mismos valores que b)		ETA 15/0201 de 22/4/2015
e) Deformación bajo presión con drenotube® envejecim. microbiológico	mismos valores que b)		ETA 15/0201 de 22/4/2015
f) Contenido de sustancias peligrosas	NO, todos componentes inertes		ETA 15/0201 de 22/4/2015

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Parets del Vallès a 24 de Abril de 2015

Firmado: D. Javier Fuster Pedro
CEO FUMOSO INDUSTRIAL S.A.